



Общество с ограниченной ответственностью "АНТЭЛ"
 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная 17, офис 1.
 Тел: 8(383)205-205-2; 209-11-92.
 Тел.com, WhatsApp: 8-913-754-21-12.
 www.ATL54.ru E-mail: a-2052052, atl-11@yandex.ru

марка агрегата	подача, м3/ч	напор, м	рабочая зона, м3/ч	марка эл/двигателя	характеристики эл/двигателя		габаритные размеры агрегата, мм			диаметр патрубков, мм		масса агрегата, кг
					кВт	об/мин	Л	В	Н	вход	выход	
К 50-32-125	12,5	20	9...18	АИР 80В2	2,2	3000	800	368	312	50	32	80
К 8/18	12,5	20	6...14	АИР 80В2	2,2	3000	790	312	330	50	32	62
К 50-32-125а	10	16	8...16	АИР 80А2	1,5	3000	800	368	312	50	32	77
К 8/18а	8	18	4...12,5	АИР 80А2	1,5	3000	790	312	330	50	32	61
К 65-50-125	25	20	18...35	АИР 90Л2(80В2)	3,0(2,2) ¹	3000	811	368	325	65	50	100
К 20/18	20	18	17...23	АИР 80В2	2,2	3000	795	215	342	65	50	62
К 65-50-160	25	32	18...35	АИР 100Л2	5,5	3000	865	397	352	65	50	110
К 20/30	25	32	12...31	АИР 100Л2	5,5	3000	865	300	343	65	50(40) ²	84
К 65-50-160а	20	30	15...32	АИР 100S2	4	3000	845	397	352	65	50	104
К 20/30а	20	30	10...29	АИР 100S2	4	3000	835	300	343	65	50(40) ²	77
К 20/30б	20	25	9...22	АИР 90Л2	3	3000	810	290	343	65	50(40) ²	67
К 80-65-160	50	32	37...63	АИР 112М2	7,5	3000	925	427	400	80	65	145
К 45/30	45	30	24...52	АИР 112М2	7,5	3000	1065	300	425	80	65(50) ²	145
К 80-65-160а	45	28	35...56	АИР 100Л2	5,5	3000	812	427	400	80	65	125
К 45/30а	35	23	22...42	АИР 100Л2	5,5	3000	975	300	405	80	65(50) ²	120
К 80-50-200	50	50	35...70	АИР 160S2	15	3000	1120	458	455	80	50	235
К 45/55	45	55	32...60	АИР 160S2	15	3000	1300	393	494	80	50	220
К 80-50-200а	45	40	30...55	АИР 132М2	11	3000	990	428	430	80	50	185
К 45/55а	40	41,5	27...52	АИР 132М2	11	3000	1120	370	448	80	50	160
К 90/20	90	20	60...100	АИР 112М2	7,5	3000	1055	332	412	100	80	155
К 90/20а	72	18	50...80	АИР 100Л2	5,5	3000	1010	332	388	100	80	136
К 100-80-160	100	32	70...130	АИР 160S2	15	3000	1235	458	455	100	80	265

K 90/35	90	35	65...115	АИР 160S2	15	3000	1290	393	494	100	80	225
K 100-80-160a	90	26	60...120	АИР 132M2	11	3000	1105	458	430	100	80	205
K 90/35a	85	29	60...110	АИР 132M2	11	3000	1110	370	438	100	80	162
K 100-65-200	100	50	70...130	АИР 180M(S)2	30(22) ¹	3000	1290	498	510	100	65	340
K 100-65-200a	90	40	60...120	АИР 160M2	18,5	3000	1265	498	475	100	65	275
K 100-65-250	100	80	70...130	АИР 200L2	45	3000	1390	568	605	100	65	460
K 100-65-250a	90	67	60...120	АИР 200M2	37	3000	1345	568	605	100	65	435
K 150-125-250	200	20	120...240	АИР 160M(S)4	18,5(15) ¹	1500	1335	475	675	150	125	370
K 150-125-250a	180	16	100...220	АИР 132M4	11	1500	1175	445	598	150	125	305
K 150-125-315	200	32	120...240	АИР 180M4	30	1500	1375	540	705	150	125	450
K 160/30	160	30	124...194	АИР 180M4	30	1500	1515	515	555	150	100	435
K 150-125-315a	180	26	100...200	АИР 180S4	22	1500	1325	540	705	150	125	430
K 160/30a	140	29	118...184	АИР 180S4	22	1500	1495	515	555	150	100	410
K 200-150-250	315	20	220...380	АИР 180M4	30	1500	1375	540	725	200	150	460
K 200-150-250a	290	16	200...340	АИР 180S4	22	1500	1325	540	725	200	150	440
K 200-150-315	315	32	220...380	АИР 200L(M)4	45 (37) ¹	1500	1665	600	785	200	150	645
K 290/30	290	30	220...330	АИР 200L(M)4	45 (37) ¹	1500	1645	585	630	200	125	550
K 200-150-315a	290	26	180...340	АИР 180M4	30	1500	1535	600	730	200	150	560
K 290/30a	250	24	194...300	АИР 180M4	30	1500	1555	585	585	200	125	460

К 200-150-400	400	50	220...460	АИР 250М4	90	1500	1790	795	885	200	150	1005
К 200-150-400а	400	40	220...460	АИР 250S4	75	1500	1750	795	885	200	150	960

¹ в скобках указана мощность двигателя для энергосберегающей модификации насоса (подача и напор сохраняются)

² в зависимости от производителя характеристики могут быть различными